

Automatisierung mit make

PeP et al. Toolbox Workshop



PeP et al. e.V.

Physikstudierende und
ehemalige Physikstudierende
der TU Dortmund

2023

Problem:

Kurz vor Abgabe noch neue Korrekturen einpflegen

1. Tippfehler korrigieren, Plots bearbeiten
 2. \TeX ausführen, ausdrucken
- vergessen, Plots neu zu erstellen
 - zurück zu Schritt 1 ...

Lösung: Make

- prüft, welche Dateien geändert wurden
- berechnet nötige Operationen um Abhängigkeiten zu erfüllen
- führt Befehle aus
 - Python-Skripte
 - $\text{T}_\text{E}\text{X}$
 - etc ...

Motivation – Warum?

- **Automatisierung** verhindert Fehler
- Dient als **Dokumentation**
- **Reproduzierbarkeit**: unverzichtbar in der Wissenschaft
- **Spart Zeit**: nur notwendige Operationen werden ausgeführt

Ziel: Eingabe von `make` erstellt komplettes Protokoll/Paper aus Daten

- Von `make` benutzte Datei heißt **Makefile** (keine Endung)
 - bei Windows Dateiendungen einschalten, siehe <http://techmixx.de/windows-10-dateiendungen-anzeigen-oder-ausblenden/>
- **Makefile** besteht aus Regeln (Rules):

Rule

```
target: prerequisites
    recipe
```

target Datei(en), die von dieser Rule erzeugt werden

prerequisites Dateien, von denen diese Rule abhängt

recipe Befehle, um vom `prerequisites` zu `target` zu kommen

→ wird mit Tab unter `target: prerequisites` eingerückt

Einfachstes Beispiel

```
plot.pdf: plot.py data.txt  
python plot.py
```

- Wir wollen `plot.pdf` erzeugen (target)
 - `plot.pdf` hängt von `plot.py` und `data.txt` ab (prerequisites)
 - Der Befehl, um `plot.pdf` aus den prerequisites zu erhalten ist `python plot.py`

```
all: report.pdf # convention
```


```
plot.pdf: plot.py data.txt  
python plot.py
```

```
report.pdf: report.tex  
lualatex report.tex
```

```
report.pdf: plot.pdf # add prerequisite
```

make eingeben:

- all braucht report.pdf
- report.pdf braucht plot.pdf
 - python plot.py
- lualatex report.tex



- Abhängigkeiten bilden einen DAG (directed acyclic graph/gerichteter azyklischer Graph)
- Dateien werden neu erstellt, falls sie nicht existieren oder älter als ihre Prerequisites sind
- Prerequisites werden zuerst erstellt
- top-down Vorgehen

`make target` statt des ersten in der **Makefile** genannten Targets (meist **all**) nur **target** erstellen
`make -n` dry run: Befehle anzeigen aber nicht ausführen
`make -b` Force: ausführen aller Schritte, ignorieren des Alters aller Dateien
`make -p` Datenbank aller Abhängigkeiten ausgeben

→ Nützlich, wenn man einen Plot bearbeitet: `make plot.pdf`

(Nützliche) Konvention: `make clean` löscht alle vom `Makefile` erstellten Dateien/Ordner.

```
clean:  
    rm plot.pdf report.pdf
```

Das Projekt sollte dann so aussehen, wie vor dem ersten Ausführen von `make`.

Advanced

build-Ordner: Projekt sauber halten

```
all: build/report.pdf
```

```
build/plot.pdf: plot.py data.txt | build  
    python plot.py # savefig('build/plot.pdf')
```

```
build/report.pdf: report.tex build/plot.pdf | build  
    lualatex --output-directory=build report.tex
```

```
build:  
    mkdir -p build
```

```
clean:  
    rm -rf build
```

```
.PHONY: all clean
```

- | **build** ist ein order-only Prerequisite: Alter wird ignoriert
- Targets, die bei **.PHONY** genannt werden, erzeugen keine Dateien (guter Stil). Bsp: **clean** löscht Dateien, wird versehentlich eine Datei clean erstellt, soll trotzdem **clean** ausgeführt werden. Nennung hier hebt die Verwirrung von **make** auf, beugt vor.

Vergleich: Kuchen backen

Kuchen: Teig Backofen

Ofen auf 140°C vorheizen

Teig in Backform geben und in den Ofen schieben

Kuchen nach 40 min herausnehmen

Teig: Eier Mehl Zucker Milch Rumrosinen | Schüssel

Eier schlagen

Mehl, Zucker und Milch hinzugeben

Rumrosinen unterrühren

Rumrosinen: Rum Rosinen

Rosinen in Rum einlegen

Vier Wochen stehen lassen

Schüssel:

Rührschüssel auf den Tisch stellen, wenn nicht vorhanden

clean:

Kuchen essen

Küche sauber machen und aufräumen

Expert

Können mehrere unabhängige Auswertungen parallel ausgeführt werden?

→ Ja: `make -j4` (nutzt 4 Prozesse gleichzeitig, Anzahl beliebig)

Problem: Manchmal führt `make` Skripte gleichzeitig zweimal aus (hier `plot.py`)

```
all: report.txt
```

```
report.txt: plot1.pdf plot2.pdf  
    touch report.txt
```

```
plot1.pdf plot2.pdf: plot.py data.txt  
    python plot.py # plot.py produziert sowohl plot1.pdf als auch plot2.pdf
```

Lösung: manuell synchronisieren

:

```
plot1.pdf: plot.py data.txt  
    python plot.py
```

```
plot2.pdf: plot1.pdf
```

Wenn man `plot2.pdf` aber nicht `plot1.pdf` löscht, kann `make` nicht mehr `plot2.pdf` erstellen.